



Eigenschaften

- ▶ extrem flache Bauweise eröffnet neue kreative Möglichkeiten der Lichtplanung
- ▶ hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
- ▶ sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
- ▶ langlebiger, energiesparender Niedervolt-LED-Treiber
- ▶ variabel für verschiedenste Installationssituationen
- ▶ eloxierter Aluminium-Rahmen in zeitlos beständiger Oberflächen-Optik
- ▶ optional dimmbar 1-10 V oder DALI

Kennzeichnungen

**RoHS**

sparen Sie bis
zu **70 %**
Energie und
CO₂

Anwendungsbereiche

Bürogebäude | Verkaufsflächen | Restaurants | Hotels | Krankenhäuser | Kliniken | Schulen | Korridore | Empfangshallen

Vorteile im Überblick

- ▶ extreme Energieeinsparung
- ▶ sehr gleichförmige Ausleuchtung – dadurch Reduzierung der Gesamtleuchtenanzahl
- ▶ vom warmen- bis zum brillanten Tages-Licht – durch unterschiedliche Lichtfarben
- ▶ volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- ▶ keine Ultraviolett (UV)- und Infrarot (IR)-Strahlung
- ▶ keine Einschaltzeit
- ▶ geringe Wärmeentwicklung

Produktdetails ATLANTIS LED-Einbau-Panel rund

für Einbaumontage, Rahmen Silber oder Weiß

Bezeichnung	Leistung	Lichtstrom (bei 4.000 K)	Maße Øxh	Ausschnittmaß
ATLANTIS 8	8 W	960 lm	Ø 145 x 13 mm	Ø 125–130 mm
ATLANTIS 10	10 W	1.200 lm	Ø 180 x 13 mm	Ø 160–165 mm
ATLANTIS 13	13 W	1.560 lm	Ø 220 x 13 mm	Ø 200–205 mm
ATLANTIS 15	15 W	1.800 lm	Ø 240 x 13 mm	Ø 220–225 mm
ATLANTIS 20	20 W	2.400 lm	Ø 300 x 40 mm	Ø 280–285 mm

Lichtfarbe	3.000 K (WW) 4.000 K (NW) 6.000 K (TW)	Abstrahlwinkel	120°
Lichteffizienz	> 120 lm/W	Schutzklasse	IP 20
Betriebsstunden	≥ 50.000 h	Farbwiedergabe	Ra ≥ 85
Gehäuse	eloxiertes Aluminium	Gewährleistung	2 Jahre
Gehäusefarbe	Silber Weiß	Energieeffizienzklasse	A
Lampenlichtstromerhalt	L 80	Lampenlebensdauerfaktor	B10